

2 2 仕様

電 源	単三乾電池 8本	
連 続 使 用 時 間 ※	アルカリ乾電池(LR6) 約 50 時間 (+25℃) マンガン乾電池(R6PU) 約 25 時間 (+25℃)	
表 示 器	磁気反転式ロータリーバー 黄色 文字高 200mm 6桁	
時 計 精 度	±0.04 秒/時 (+5℃~+35℃)	
外 形 寸 法	1230mm(W)×330mm(H)×150mm(D)	
質 量	12.5kg 以下	
グ リ ッ プ ス イ ッ チ	コード長 5m, φ60 START/STOP, LAP/SPLIT/RESET スイッチ付	
電 池 ボ ッ ク ス	単三乾電池 8本使用	
測 定 機 能 加 算 (ストップ ウォッチ的 使用)	最大表示計測時間	99 時間 59 分 59 秒 (59 分 59 秒 99)
	ラップタイム・または スプリットタイム	計測回数は最大計測時間の範囲内で無制限
	メモリおよび 読み出し	ラップまたはスプリットタイム 回数・タイム 最大 25 回まで、26 回以上は入りません。
	自動繰り返し (REPEAT)	0 から設定時間までの間を自動的に繰り返します。 BUZZER を 1 秒/5 秒にすると、設定時間にブザーが 1 秒間/ 5 秒間鳴ります。
測 定 機 能 減 算	設 定 時 間	99 時間 59 分 59 秒 ~ 1 秒
	設 定 最 小 単 位	1 秒
	最 小 表 示 単 位	1/100 秒 (スイッチにより切換、ただしカウント動作中はブラックアウト)
	スタート・ストップ°	設定時間内であれば何回でもスタート、ストップの動作が出来ます。
使 用 環 境	使 用 場 所	屋内・屋外 (但し、屋外に常設しないこと) 短時間の降雨は問題ありませんが、屋外に常設することは避けて下さい。 強風時、机上で使用する場合は落下しない位置に置いてください。
	温 度	0℃~+50℃ (但し、結露しないこと)
	湿 度	30%~80%RH (但し、結露しないこと)
そ の 他	防 塵 対 策	表示器ユニットはカバー付 プリント基板はレジストコーティング処理
	防 雨 構 造 動作中の姿勢	雨天使用時に正常動作する構造とする。 左右の傾き +15° 以内 前後の傾き +30° 以内で使用する。
接 続 可 能 な 機 器	ST-23,PS-110/109/107/105,CT-1000/916,CT-400/300, PT-7000/6000,ST-2000/900/800 シリーズ RT-120,WG-300/200,DM-400/200	

※連続使用時間は、連続した加算機能でを使用した場合の目安です。

使用状況、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所などにより連続使用時間は変動します。

この商品(付属品含む)の仕様は改良のため予告なく一部変更する事がありますのでご了承下さい。